


**Comptoir-lavabo U**

**Baignoire VESSO**

**Panneaux muraux UNIPLAN pour douche**

## ENTRETIEN

Laver avec un savon doux pour salle de bains et un linge doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs ni de grattoirs ou brosses métalliques qui pourraient égratigner ou ternir la surface.

Pour les taches persistantes dues aux eaux contenant du calcaire et autres résidus ferreux, nettoyer avec un linge doux et un produit non abrasif, spécialement formulé pour enlever ce type de tache, mais ne contenant ni ammoniac ni javellisant. Le nettoyeur pour surface en vitrocéramique « Cerama Bryte » donne de bons résultats : laisser agir sur la surface quelques minutes puis frotter légèrement avec un linge doux. Les taches de calcaire s'enlèvent bien avec un récurateur antiégratignures pour salle de bains de type « Vileda » ou « Scotch Brite ». **Attention** : enlever toute trace de nettoyeur avant sous peine d'égratigner la surface. Tester dans un endroit non visible au préalable.

Pour les égratignures superficielles, poncer la zone avec du papier abrasif à grain fin #1000 à #2000 et de l'eau. Polir à l'aide d'une ponceuse munie d'un bonnet doux enduit d'une crème de polissage de type carrosserie automobile.

## MISE EN GARDE

Quelle que soit la surface à nettoyer, faites toujours un test avec le nettoyant que vous comptez utiliser sur un endroit non visible avant de l'appliquer sur toute la surface.

## MISE EN GARDE GÉNÉRALE

Quelle que soit la surface à nettoyer, faites toujours un test avec le nettoyant que vous comptez utiliser sur un endroit non visible avant de l'appliquer sur toute la surface.

## QUARTZ

Grâce à sa faible porosité, le quartz est très résistant et garde son lustre longtemps. Pour l'entretien régulier, laver à l'eau tiède avec quelques gouttes de détergent doux au PH neutre ou du savon à vaisselle, rincer et sécher. Pour les taches, mouillez une éponge à récurer antiégratignure de type *Vileda* ou *Scotch Brite*, faites mousser avec un peu de savon à vaisselle et frottez la tache légèrement sans peser, puis rincez et séchez. Pour les taches persistantes, utiliser le nettoyeur *Method Daily Granite*, en vente dans les grandes surfaces.

**MISE EN GARDE :** Comme toute autre surface, le quartz peut être endommagé s'il est exposé aux produits chimiques et à des solvants. Ne jamais nettoyer votre quartz avec des produits tels que des décapants pour peinture. Évitez d'utiliser des produits hautement agressifs tels que les nettoyants pour four/grill et les agents de polissage de lave-vaisselle qui ont des niveaux élevés en pH alcalin. Les produits contenant des huiles ou poudres peuvent laisser des résidus et doivent être rincés soigneusement. Si votre surface est accidentellement exposée à l'un de ces produits néfastes, rincer immédiatement à l'eau claire pour neutraliser l'effet.

## BOIS, MDF BOIS ET LAQUE SATINÉE

**Les 20 premiers jours**, nettoyer avec une éponge et de l'eau tiède seulement pour permettre à la laque d'atteindre sa dureté définitive. Par la suite, utiliser un linge doux avec de l'eau tiède ou un savon doux. Ne jamais utiliser de produits abrasifs en poudre ou en crème ni de solvant à peinture ou dissolvant à ongle qui pourraient endommager la surface laquée qui protège votre mobilier. Essuyer immédiatement tout liquide.

## BOIS PLAQUÉ - AVEC HUILE

Pour l'entretien quotidien, utiliser un chiffon humidifié à l'eau. Pour les taches de produits gras, dentifrices ou cosmétiques, utiliser un détergent liquide, non-abrasif à base aqueuse avec un faible contenu en cire. Plusieurs nettoyants neutres sont disponibles sur le marché.

Pour l'entretien à l'huile des surfaces usées ou extrêmement sollicitées, simplement nettoyer avec un chiffon mouillé et laisser sécher complètement. Puis appliquer une huile d'entretien pour bois. Verser l'huile sur un chiffon et étendre en couvrant la surface usée et les surfaces environnantes. Laisser pénétrer puis essuyer le surplus avec un chiffon sec. Frotter avec un chiffon sec afin de donner la même apparence douce et satinée à la zone concernée que celle qui l'entoure.

## MÉLAMINE

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humide légèrement savonneux. Nous recommandons un détergent doux sans abrasif. Essuyer immédiatement tout liquide.

**MISE EN GARDE :** Pour éviter tout dommage dû à l'infiltration d'eau dans les joints, éviter de vaporiser du liquide directement sur le meuble ou d'utiliser un linge très mouillé.

## THERMOPLASTIQUE

Laver avec des nettoyants ménagers populaires non abrasifs. Éviter les poudres ou crèmes abrasives car le produit est sensible aux solvants organiques. Les égratignures mineures peuvent parfois être enlevées en frottant doucement avec une cire pour automobile de bonne qualité. Polir ensuite avec une cire en pâte à base de carnauba.

**TERMES DE LA GARANTIE**

Les pièces défectueuses ou tout vice de matériel ou de fabrication seront réparés ou remplacés (au choix du fabricant) par un produit de valeur similaire, sans frais, à l'exception de l'installation, et ce, pour le premier acquéreur. Cette garantie prend effet à compter de la date de livraison du produit par VANICO-MARONYX chez son détaillant. Les frais de démontage des produits devront être assumés par l'acquéreur. L'usure normale de pièces telles que les ampoules électriques n'est pas couverte par la garantie.

Le remplacement d'une pièce garantie s'effectue ainsi : la pièce de remplacement sera expédiée sans frais chez le détaillant ou à l'adresse de l'acquéreur, à ses frais. Dans tous les cas, la désinstallation et l'installation ne sont pas incluses. Dans la plupart des régions, votre détaillant pourra vous recommander un installateur accrédité. La suite des **conditions de validité de la garantie, des clauses d'annulation et la limite de responsabilité** se trouvent à la page suivante.

**GARANTIE**

1 an	<b>Composantes électriques</b> Fonctionnement, excluant les ampoules
2 ans	<b>Miroir</b> Contre l'oxydation
3 ans	<b>Ardoise</b> Contre les fissures dues aux chocs thermiques
	<b>Finition à l'huile</b>
	<b>Finition avec laque (bois, laque satinée et ultra-lustrée)</b> Contre le craquement ou la mauvaise adhérence de la laque
	<b>Lavabo sous comptoir</b> Contre une mauvaise adhérence entre le lavabo et le comptoir
5 ans	<b>Acrylique</b>
	<b>Mélamine</b> Contre le décollement du chant de PVC
	<b>Quincaillerie (charnières, coulisses, poignées, etc.)</b> Fonctionnement, fini, etc.
	<b>Robinetterie / drains</b> Placage
	<b>Thermoplastique</b> Contre le décollement du matériau
	<b>UNIMAR 3.0</b> Contre les fissures dues aux chocs thermiques et le gauchissement de 1/8" et plus par pied linéaire
10 ans	<b>Quartz</b>
À vie	<b>Robinetterie / drains</b> Parties mécaniques incluant cartouches à disques en céramique pour les valves et joints d'étanchéité

**CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA GARANTIE**

1. Cette garantie ne s'applique qu'au premier acquéreur pour une utilisation résidentielle et seulement dans le pays où l'achat a été effectué.
2. Cette garantie est la seule qui soit reconnue par le fabricant.
3. Une preuve d'achat est requise pour toute réclamation sous garantie.
4. L'humidité excessive de la salle de bains peut affecter le fini du mobilier. L'installation d'un ventilateur est obligatoire pour valider la garantie.
5. Cette garantie ne s'applique pas si des dommages au miroir sont causés par l'absence d'un joint de silicone sur le bas et les côtés du miroir.

**CLAUSES D'ANNULATION GÉNÉRALE**

**Aucune garantie ne sera applicable pour tous dommages provoqués par l'une des causes suivantes :**

1. Dommages durant l'installation.
2. Installation non conforme à notre guide d'installation.
3. Accident, altération, usage abusif ou mauvais usage du produit.
4. Circulation d'air inadéquate.
5. Procédures d'entretien déficientes.
6. Utilisation à des fins commerciales ou industrielles.
7. Dommages causés par le feu, l'eau ou la chaleur excessive.
8. Utilisation dans le lavabo d'une eau chaude dépassant 60°C (140°F) ou des écarts trop brusques de température (eau très chaude à très froide).
9. Surintensité électrique.
10. Entreposage dans des conditions inadéquates de température ou de circulation d'air.
11. Une catastrophe naturelle ou tout autre cas de force majeure ou cas fortuit, désastre ou événement imprévu ou incontrôlable.

**LIMITE DE RESPONSABILITÉ | MATÉRIAUX NATURELS****QUARTZ**

Chaque plaque est sélectionnée individuellement et soumise à des contrôles qui en assurent la qualité selon les standards de VANICO-MARONYX. Des veinures plus ou moins brillantes, des micro-fissures, des micro-porosités et la présence d'autres minéraux (quartz, mica, fer, etc.) peuvent modifier l'aspect, la forme et la couleur des plaques achetées par rapport aux échantillons ou d'une plaque à une autre. Ces variations sont partie intégrante du matériau et elles ne peuvent donc pas servir de motif pour obtenir une réduction de prix, un remplacement ou l'annulation de la commande. De plus, VANICO-MARONYX ne sera pas tenue responsable si votre comptoir est endommagé par un produit chimique tel que stipulé dans les mises en garde du guide d'installation.

**BOIS**

VANICO-MARONYX utilise du bois de première qualité pour la fabrication de son mobilier. Cependant, étant un matériau naturel, le bois présente des variations dans la forme, la couleur et la distribution du grain. De même, la présence de veinures dans le bois entraîne des différences dans l'absorption de la teinture. Par conséquent, il est normal que la couleur de la teinture soit plus ou moins prononcée selon les endroits. De telles variations dans un même meuble, ou dans le matériel livré par rapport aux échantillons présentés doivent être considérées comme normales et ne peuvent en aucun cas servir de prétexte pour obtenir une réduction de prix, un remplacement ou l'annulation de la commande.

**CONFORMITÉ AUX NORMES ENVIRONNEMENTALES**

VANICO-MARONYX est conforme aux normes CARB 93120 (California Air Resources Board) pour son approvisionnement de panneaux de mélamine, MDF et bois.